

# Dampfbacköfen DGC 7000 ArtLine mit Edelstahl-Garraum

Produktübersicht DGC 7445 HCX Pro Grifflos mit Frischwasseranschluss und Abwasseranschluss

Nischenhöhe  
**45er**




**125 Gala Edition** +125 Wochen **2 Jahre Miele Garantie + 125 Wochen Garantieverlängerung\***  
Gilt nur für die Gerätevariante in **Obsidianschwarz Matt**.




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7445 HCX Pro 125 Gala Edition
<b>Bauform und Design</b>	
Kompakt-Dampfbackofen	•
Grifflos	•
<b>Genussvorteile</b>	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	•/•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
<b>Betriebsarten</b>	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Display	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-
SoftOpen/SoftClose	•/-
MultiLingua	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	•/•
Automatisches Menügaren mit Dampf/Mengenunabhängiges Garen	•/•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
<b>Pflegekomfort</b>	
HydroClean	•
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•
CleanGlass-Tür	•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-
DirectWater Plus	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
<b>Technische Daten</b>	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/•/47
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 - 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 - 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	•/1/2
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Obsidianschwarz Matt	IDM: DGC7445HCXMASW M.-Nr. 12305530 <b>3.499,-</b>

Installation im Hochschrank/  
Unterschrank




- 1) Ansicht von vorne,
- 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm,
- 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>,
- 4) kein Anschluss in diesem Bereich

Einbau im Hochschrank



Einbau im Hochschrank mit 60er  
Kochgerät



\* in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE