

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube

Produktübersicht DA 2360


Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2360
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-
Bedienkomfort	
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	•/-/-
CleanCover	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,1
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/350/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	584 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Fernbedienung/Stick Con@ctivity 2.0 für KM	-/-
Rückstauklappe	•
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 10451550
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151	
Aktivkohlefilter DKF 19-1	
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	


DA 2360



Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufäche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben.

¹⁾ Abluftanschluss alternativ nach hinten

DA 2360 EXTERN



Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufäche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben.

¹⁾ Abluftanschluss für Flachkanalsystem 222 x 89 mm alternativ nach hinten und nach links.

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.