## Insel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht DA 6708 D AURA EDITION 6000 Umluftbetrieb












Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6708 D AURA EDITION 6000
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	<b>-/●/</b> -
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	-/●/-
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
CleanCover	•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	_/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hood in Motion	_
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/•
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹)	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	80,6
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt <sup>2)</sup>	,
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	470
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/59
Technische Daten	74/39
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	/500 1 500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	<u>-/500 - 1.500</u> <u>1.000 x 112 x 700</u>
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,16/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	_/_/_
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	_/_
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/•
Mitgeliefertes Zubehör	
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	_/_
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	MNr. 10755650
Obsidianschwarz	MNr. 10755630
Brillantweiß	MNr. 10755620
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter DKF 21-1/DKF 21-r (regenerierbar)	
, ,	
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	





Mit Umbausatz DUD 6700 UBS auch als Deckenmontage möglich

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.



Netzanschlusskabel
 Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes
 angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591 Schallleistung: EN 60704-3 Schalldruck: EN 60704-2-13