

# Autarke Elektrokochfelder

## Produktübersicht KM 6565 FR



|  |   |
|--|---|
| <b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>                          | <b>KM 6565 FR</b>                             |
| <b>Beheizungsart</b>                                     |   |
| Beheizungsart  | Elektro                                       |
| <b>Bauform</b>   |   |
| Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd                  | -/●   |
| <b>Design</b>  |   |
| Kombinierbar mit SmartLine                               | -   |
| Umlaufender Edelstahlrahmen                              | ●   |
| Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau               | ●/-   |
| <b>Kochzonenausstattung</b>                              |   |
| Anzahl der Kochzonen                                     | 4   |
| <b>Kochzone</b>  |   |
| Position/Art/Durchmesser in mm                           | vorne links/Einkreis-Kochzone/145             |
| Leistung in W  | 1.200   |
| <b>Kochzone</b>  |   |
| Position/Art/Durchmesser in mm                           | hinten links/Vario-Kochzone/120/210           |
| Leistung in W  | 750/2.200                                     |
| <b>Kochzone</b>  |   |
| Position/Art/Durchmesser in mm                           | hinten mittig/ExtraSpeed-Kochzone/145/210/270 |
| Leistung in W  | 1.050/2.050/3.200                             |
| <b>Kochzone</b>  |   |
| Position/Art/Durchmesser in mm                           | rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit       |
| Leistung in W  | 1.500/2.600                                   |
| <b>Bedienkomfort</b>                                     |   |
| Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel         | -/SmartSelect/-                               |
| Infodisplay/Displayfarbe                                 | -/gelb  |
| Kochzonenerweiterung                                     | ●   |
| Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker          | ●/●/●   |
| Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten             | ●/●/●   |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz           | ●/●   |
| <b>Anzeigen</b>  |   |
| Digitale Anzeige der Leistungsstufen                     | ●   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                      |   |
| Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch              | ●/●   |
| <b>Hausgeräte-Vernetzung</b>                             |   |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0                        | ●   |
| Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl                     | ●/●/-   |
| <b>Sicherheit</b>  |   |
| Sicherheitsausschaltung                                  | ●   |
| Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre               | ●/●   |
| Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse               | ●/-   |
| Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige           | ●/●/●   |
| <b>Technische Daten</b>                                  |   |
| Abmessungen in mm (B x T)                                | 942 x 526                                     |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                     | 40  |
| Ausschnittmaß in mm                                      | 916 x 500                                     |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 9,2/230/3 x 16                                |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                            |   |
| Glasschaber  | ●   |
| Anschlusskabel Länge in m                                | 1,44  |
| XKS 3170 W   | ●   |
| <b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b> |   |
| Rahmen Edelstahl   | M.-Nr. 10882070                               |

Ausschnittmaß  
916 x 500 mm

